



Ciente/ Customer

YETI

DESCRIZIONE DESCRIPTION	Nastro di Alluminio ricotto, gofrato, di spessore 0.080 mm, protetto con vernice a base di resina poliestere su un lato, laccato con lacca termosaldante azzurrata per poliuretani a base di resina vinilica sull'altro lato. Soft aluminium foil 0.080 mm, embossed, lacquered with polyester based lacquer on one side, lacquered with heatsealing light-blue vinyl lacquer for polyurethane on the other side.
----------------------------	--

			METODI CARCANO CARCANO TESTING METHODS	VALORE NOMINALE NOMINAL VALUE	TOLLERANZA TOLERANCE	U.M.
GRAMMATURE WEIGHTS	Totale	Total	TQM 01 CQ	219.0	± 18.1	g/m ²
	Lacca base poliestere	Polyester based lacquer	TQM 01 CQ	1.0	± 0.3	g/m ²
	Alluminio	Aluminium	TQM 01 CQ	216.0	± 17.3	g/m ²
	Lacca 0021	0021 lacquer	TQM 01 CQ	2.0	± 0.5	g/m ²
SPESSORI THICKNESS	Alluminio	Aluminium	TQM 01 CQ	80.0	± 6.4	µm
PROPRIETA' MECCANICHE MECHANICAL PROPERTIES	Carico a Rottura	Tensile Strength	TQM 02 CQ	≥ 90		N/mm ²
	Allungamento	Elongation	TQM 02 CQ	≥ 25		%

PROPRIETA' ALLUMINIO ALUMINIUM PROPERTIES	Lega	Alloy	8021
	Stato	Temper	0

ALLESTIMENTO DELIVERY FORM		Materiale mandrino Core material	Diametro interno Core diameter	Diametro esterno Outside diameter	Fascia Width
Bobine	Reels	Ferro Iron	150 mm	Come da accordi con il Cliente According to Customer's requirement	1220 mm
Imballo	Packing	Come da accordi con il Cliente - According to Customer's requirement			

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO STORAGE CONDITIONS	Tempo Time	Temperatura Temperature	Umidità Relativa Relative Humidity
	18 mesi months	10 – 40 °C	30 – 60 %

YETI presenta esta ficha técnica como una guía y no es responsable del uso final que se le da al producto.
YETI se reserva el derecho a modificar la presenta ficha técnica sin previo aviso.